

# Veiligheidsinformatieblad

RP10

Vervangt datum: 28-6-2023

Revisie datum: 11-2-2025

Versie: 1.5.0

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

Handelsnaam: RP10

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik: Reiniger

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Leverancier

Bedrijf: Mouldpro ApS  
Adres: Baltorpbakken 10  
Postcode: 2750  
Plaats: Ballerup  
Land: DENEMARKEN  
E-mail: sales@mouldpro.com  
Telefoon: +45 70 20 31 31  
Homepage: www.mouldpro.com

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

+31 088 755 8000 (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum). Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

CLP-classificatie: Skin Corr. 1;H314  
Eye Dam. 1;H318  
Aquatic Chronic 3;H412

**Ernstigste schadelijke effecten:** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

# Veiligheidsinformatieblad

RP10

Vervangt datum: 28-6-2023

Revisie datum: 11-2-2025  
Versie: 1.5.0

## 2.2. Etiketteringselementen

### Pictogrammen



#### Signaalwoorden:

Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H412

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Veiligheidsaanbevelingen

P264

Na het werken met dit product de huid grondig wassen.

P273

Voorkom lozing in het milieu.

P280

Beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303+361+353+310

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

P305+351+338

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P501

Inhoud/verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.

## 2.3. Andere gevaren

Het product bevat geen PBT- of zPzB-stoffen.

Hormoonontregelende eigenschappen: Geen bekend.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

| Stof          | CAS Nr./ EG Nr./ REACH Reg. Nr.            | Concentratie | Notities | CLP-classificatie                                                 |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| sulfamidezuur | 5329-14-6<br>226-218-8<br>01-2119488633-28 | 80 -< 100 %  |          | Skin Irrit. 2;H315<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Aquatic Chronic 3;H412 |

Zie sectie 16 a.u.b. voor de volledige tekst van de H- / EUH-zinnen.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Inademing:

Zoek frisse lucht op, spoel de mond met water en snuit de neus grondig. Raadpleeg een dokter als de klachten aanhouden.

#### Inname:

Spoel de mond grondig uit en drink 1-2 glazen water met kleine slokjes. Geen braken opwekken. Roep een arts/ziekenwagen.

#### Huidcontact:

Verwijder besmette kleding onmiddellijk. Spoel de huid grondig met water en blijf spoelen gedurende lange tijd. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

#### Oogcontact:

De ogen ver opensperren, eventuele contactlenzen verwijderen en onmiddellijk spoelen met water (bij voorkeur met een oogdouche). Vraag onmiddellijk medische hulp. Ga door met spoelen tot een arts de behandeling overneemt.

#### Algemeen:

Laat bij raadpleging van een arts het veiligheidsinformatieblad of het etiket zien.

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

# Veiligheidsinformatieblad

RP10

Vervangt datum: 28-6-2023

Revisie datum: 11-2-2025  
Versie: 1.5.0

Inname kan bijtende brandwonden in mond, slokdarm en maag veroorzaken. Pijn in mond, keel en maag. Moeilijk slikken, onwel voelen en bloed braken. Bruine vlekken en brandwonden kunnen in en rond de mond verschijnen. Contact met de ogen kan diepe brandwonden, pijn, scheuren en krampen in de oogleden veroorzaken. Risico op ernstige oogletsels en gezichtsverlies.

## 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomen behandelen. Informeer het medisch personeel om welk materiaal het gaat en zorg dat ze maatregelen nemen om zichzelf te beschermen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen:** Blus met poeder, schuim, koolzuur of waternevel. Gebruik water of waternevel voor afkoeling van voorraad die niet ontbrand is.

**Ongeschikte blusmiddelen:** Gebruik geen waterstraal, omdat daardoor de brand kan verspreid worden.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Het product ontbindt bij verbranding en de volgende giftige gassen kunnen worden gevormd: Zwaveloxiden/ Nitreuze gassen.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

Draag een onafhankelijk ademluchttoestel (SCBA) met een beschermingspak tegen chemicaliën, maar een gasdicht pak indien de directe nabijheid van de substantie of de dampen ervan waarschijnlijk is. Draag handschoenen. Bluswater dat in contact is geweest met het product kan bijtend zijn.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Voor andere personen dan de hulpdiensten:** Blijf tegen de wind in/houd afstand van de bron. Draag handschoenen. Draag adembeschermende apparatuur. Draag veiligheidsbril/gezichtbescherming.

**Voor de hulpdiensten:** Ter aanvulling op het bovenstaande: Beschermende kleding tegen chemicaliën equivalent aan EN 943-2 worden aanbevolen.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom dat weglekkende substantie terecht komt in de riolering en/of het oppervlaktewater.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Veeg weglekkende substantie op of verzamel ze voor eventueel hergebruik in geschikte afvalcontainers. Neem gemorste beetjes op met een vochtige doek. Let op! Veroorzaakt brandwonden.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor het type beschermende uitrusting.  
Zie rubriek 13 voor instructies over het afvoeren.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Werkprocessen waarbij stofontwikkeling kan optreden, moeten worden uitgevoerd onder effectieve procesventilatie (bijv. plaatselijk afzuigsysteem). Stromend water en oogdouche dienen ter beschikking te staan. Was de handen vóór de werkpauzes, vóór gebruik van de sanitaire voorzieningen en op het einde van de werkdag.

# Veiligheidsinformatieblad

RP10

Vervangt datum: 28-6-2023

Revisie datum: 11-2-2025

Versie: 1.5.0

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Veilig opslaan, buiten het bereik van kinderen en niet samen met voedingsmiddelen, diervoeder, geneesmiddelen, enz. Opslaan in een droge, koele, goed verluchte ruimte. Bewaar het in de goed afgesloten originele verpakking. Vermijd rechtstreeks zonlicht. Bewaar het product niet samen met het volgende: Chloorhoudende samenstellingen/ Salpeterzuur/ natriumnitriet/ natriumnitraat met een gehalte aan stikstof

## 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen speciaal gebruik naast het in 1.2 aangegeven gebruik.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

|                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beroepsmatige blootstelling:</b> | Bevat geen stoffen die onderworpen zijn aan de rapporteringvereisten.                                                                  |
| <b>Meetmethoden:</b>                | Naleving van de blootstellingslimieten in werkomgevingen kan worden gecontroleerd aan de hand van hygiënemetingen van de werkomgeving. |
| <b>Juridische basis:</b>            | Arbidsomstandighedenbesluit, Bijlage XIII, Lijst van wettelijke grenswaarden.                                                          |

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Passende technische maatregelen:</b>                               | Draag de hieronder gespecificeerde persoonlijke beschermende uitrusting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Persoonlijke beschermende uitrusting, oog/gezichtsbescherming:</b> | Draag veiligheidsbril/gezichtbescherming. Oogbescherming dient te voldoen aan EN 16321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Persoonlijke beschermende uitrusting, hand bescherming:</b>        | Draag handschoenen. Soort materiaal: Nitrilrubber. Voor dit product is geen doorbraaktijd bepaald. Verwissel regelmatig van handschoenen. Handschoenen dienen te voldoen aan EN 374. De geschiktheid en duurzaamheid van handschoenen is afhankelijk van het gebruik, bijv. frequentie en duur van contact, materiaaldikte van de handschoen, functionaliteit en chemische weerstand. Steeds informatie vragen aan de leverancier van de handschoen. |
| <b>Persoonlijke beschermende uitrusting, ademhalingsbescherming:</b>  | Licht gebruik (kleine hoeveelheid, korte blootstelling (minder dan 10 minuten)): Niet vereist. Middelzwaar gebruik (middelgrote hoeveelheid, middellange blootstelling, 1-2 uur)): Filtertipe: P. Ademhalingsbescherming dient te voldoen aan een van de volgende standaarden: EN 136/140/145.                                                                                                                                                       |
| <b>Beheersing van milieublootstelling:</b>                            | Zorg voor compliantie met plaatselijke uitstootregels.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

| Parameter         | Waarde/eenheid                     |
|-------------------|------------------------------------|
| Fysische toestand | Poeder                             |
| Kleur             | Rood                               |
| Geur              | Geurloos                           |
| Oplosbaarheid     | Oplosbaar in: Water 150 g/L (25°C) |

| Parameter                                | Waarde/eenheid | Opmerkingen |
|------------------------------------------|----------------|-------------|
| Geurdrempelwaarde                        | Geen data      |             |
| Smeltpunt                                | 205 °C         |             |
| vriespunt                                | Geen data      |             |
| Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject | Geen data      |             |
| Ontvlambaarheid                          | Geen data      |             |

# Veiligheidsinformatieblad

## RP10

Vervangt datum: 28-6-2023

Revisie datum: 11-2-2025

Versie: 1.5.0

|                                                   |           |              |
|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Ontvlambaarheidsgrenswaarden                      | Geen data |              |
| Onderste en bovenste explosiegrens                | Geen data |              |
| Vlampunt                                          | Geen data |              |
| Zelfontbrandingstemperatuur                       | Geen data |              |
| Ontledingstemperatuur                             | Geen data |              |
| pH (oplossing voor gebruik)                       | 1,2       | 10 g/l 25 °C |
| pH (concentraat)                                  | Geen data |              |
| Kinematische viscositeit                          | Geen data |              |
| Viscositeit                                       | Geen data |              |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde) | Geen data |              |
| Dampspanning                                      | Geen data |              |
| Dichtheid                                         | 1,6 kg/l  |              |
| relatieve dichtheid                               | Geen data |              |
| Relatieve dampdichtheid                           | Geen data |              |
| Relatieve dichtheid (verz. Lucht)                 | Geen data |              |
| Deeltjeskenmerken                                 | Geen data |              |

## 9.2. Overige informatie

Overige Informatie: Geen.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Reageert met het volgende: Chloorhoudende samenstellingen/ Salpeterzuur/ natriumnitriet/ natriumnitraat met een gehalte aan stikstof

### 10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel bij gebruik volgens de instructies van de leverancier.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Vermijd rechtstreeks zonlicht.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Chloorhoudende samenstellingen/ Salpeterzuur/ natriumnitriet/ natriumnitraat met een gehalte aan stikstof

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Het product ontbindt bij verbranding of verhitting tot hoge temperaturen en de volgende giftige gassen kunnen worden gevormd: Zwaveloxiden/ Nitreuze gassen.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute orale toxiciteit:

sulfamidezuur, cas-no 5329-14-6

| Organisme | Test Type | Blootstellingstijd | Waarde            | Conclusie | Test methode | Bron |
|-----------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|--------------|------|
| Rat       | LD50      |                    | 2065 - 2140 mg/kg |           |              |      |

# Veiligheidsinformatieblad

## RP10

Vervangt datum: 28-6-2023

Revisie datum: 11-2-2025  
Versie: 1.5.0

Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Op basis van bestaande gegevens wordt ervan uitgegaan dat de classificatienormen niet zijn gehaald. Het inslikken kan last veroorzaken.

|                                                     |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acute dermale toxiciteit:</b>                    | Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.                                                                             |
| <b>Acute toxiciteit- inademing:</b>                 | Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.                                                                             |
| <b>Huidcorrosie / irritatie:</b>                    | Heeft een bijtend effect. Veroorzaakt bij contact met de huid brandende pijn en rode, pijnlijke en brandende zweren.                                         |
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie:</b>              | Contact met de ogen kan diepe brandwonden, pijn, scheuren en krampen in de oogleden veroorzaken. Risico op ernstige oogletsels en gezichtsverlies.           |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen of de huid:</b> | Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.                                                                             |
| <b>Mutageniteit in geslachtscellen:</b>             | Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.                                                                             |
| <b>Carcinogene eigenschappen:</b>                   | Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.                                                                             |
| <b>Voortplantingstoxiciteit:</b>                    | Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.                                                                             |
| <b>Enkelvoudige STOT blootstelling:</b>             | Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar. Het inademen van stof kan irritatie van de bovenste luchtwegen veroorzaken. |
| <b>Herhaalde STOT blootstelling:</b>                | Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.                                                                             |
| <b>Aspiratiegevaar:</b>                             | Het product hoeft niet te worden geclassificeerd. Geen testgegevens beschikbaar.                                                                             |

### 11.2. Informatie over andere gevaren

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Hormoonontregelende eigenschappen:</b> | Geen bekend. |
| <b>Overige toxicologische effecten:</b>   | Geen bekend. |

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### sulfamidezuur, cas-no 5329-14-6

| Organisme | Soort | Blootstellingstijd | Test Type              | Waarde       | Conclusie | Test methode | Bron |
|-----------|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------|--------------|------|
|           |       |                    | Oplosbaarheid in water | > 10000 mg/l |           |              |      |

Het product bevat minstens één stof die oplost in water. Kan zich in het milieu verspreiden.

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen testgegevens beschikbaar.

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen testgegevens beschikbaar.

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen PBT- of zPzB-stoffen.

# Veiligheidsinformatieblad

RP10

Vervangt datum: 28-6-2023

Revisie datum: 11-2-2025  
Versie: 1.5.0

## 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen bekend.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

Het product beïnvloedt de pH-waarde van het plaatselijke aquatische milieu.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Vermijd het lozen in riolen of het oppervlaktewater.

Als dit product zoals aangeleverd afval wordt, voldoet het aan de criteria voor gevaarlijk afval (Europese richtlijn 2008/98).

Verzamel gemorste vloeistof en afval in afgesloten, lekvrije afvalcontainers op de lokale stortplaats voor gevaarlijk afval.

Lege, gereinigde verpakking moet voor recycling worden weggegooid.

**Afval categorie:** EAC-code: Afhankelijk van branche en gebruik, bijvoorbeeld 16 03 03\* anorganisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat  
Absorptiemiddel verontreinigd met het product: EAC-code: 15 02 02 Absorbentia, filtermateriaal (inclusief niet elders genoemde oliefilters), poetsdoeken en beschermende kleding die met gevaarlijke stoffen zijn verontreinigd.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### Vervoer over land (ADR/RID)

|                                                                       |               |                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer:                                         | 2967          | 14.4. Verpakkingsgroep: | III                                                                                                                              |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | SULFAMINEZUUR | 14.5. Milieugevaren:    | Het product moet worden geëtiketteerd als een gevaar voor het milieu (symbool: vis en boom) in verpakkingen van meer dan 5 kg/l. |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n):                                      | 8             |                         |                                                                                                                                  |
| Gevaren etiket(ten):                                                  | 8             |                         |                                                                                                                                  |
| Gevarenidentificatienummer:                                           | 80            | Tunnel restrictie code: | E                                                                                                                                |

### Binnenwater vervoer (ADN)

|                                                                       |                |                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer:                                         | 2967           | 14.4. Verpakkingsgroep: | III                                                                                                                              |
| 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN: | SULPHAMIC ACID | 14.5. Milieugevaren:    | Het product moet worden geëtiketteerd als een gevaar voor het milieu (symbool: vis en boom) in verpakkingen van meer dan 5 kg/l. |
| 14.3. Transportgevarenklasse(n):                                      | 8              |                         |                                                                                                                                  |
| Gevaren etiket(ten):                                                  | 8              |                         |                                                                                                                                  |
| Transport in tankvaartuigen:                                          |                |                         |                                                                                                                                  |

### Zeevervoer (IMDG)

|                               |      |                         |     |
|-------------------------------|------|-------------------------|-----|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer: | 2967 | 14.4. Verpakkingsgroep: | III |
|-------------------------------|------|-------------------------|-----|

# Veiligheidsinformatieblad

RP10

Vervangt datum: 28-6-2023

Revisie datum: 11-2-2025

Versie: 1.5.0

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:**

SULPHAMIC ACID

**14.5. Milieugevaren:**

Het product moet als 'marine pollutant' (MP) worden gelabeld in verpakkingen van meer dan 5 kg/l.

**14.3. Transportgevarenklasse(n):**

8

**Milieu gevaarlijke stof benaming(en):**

**Gevaren etiket(ten):**

8

**EmS:**

F-A, S-B

**IMDG Code segregation group:**

Segr. grp. 1 - Acids (SGG1)

## Luchtvervoer (ICAO-TI / IATA-DGR)

**14.1. VN-nummer of ID-nummer:**

2967

**14.4. Verpakkingsgroep:**

III

**14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:**

SULPHAMIC ACID

**14.5. Milieugevaren:**

Het product moet worden geëtiketteerd als een gevaar voor het milieu (symbool: vis en boom) in verpakkingen van meer dan 5 kg/l.

**14.3. Transportgevarenklasse(n):**

8

**Gevaren etiket(ten):**

8

## 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Geen.

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing.

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**Bijzondere Bepalingen:**

Bijzondere voorzichtigheid is geboden inzake werknemers jonger dan achttien jaar. Zij mogen geen werk uitvoeren dat schadelijke blootstelling aan dit product met zich meebrengt.

Gedekt door:

Richtlijn van de Raad (EG) betreffende de bescherming van jongeren op het werk.

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

| REACH Reg. Nr.   | Stof naam     |
|------------------|---------------|
| 01-2119488633-28 | sulfamidezuur |

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Versie historie en indicatie van wijzigingen

| Versie | Revisie datum | Verantwoordelijk | Wijzigingen |
|--------|---------------|------------------|-------------|
| 1.5.0  | 11-2-2025     | DOL              | 1,5,8,16    |

**Afkortingen:**

PBT: Persistent, bioaccumulerend en toxisch

STOT: Specific Target Organ Toxicity

zPzB: Zeer persistent en zeer bioaccumulerend

# Veiligheidsinformatieblad

RP10

Vervangt datum: 28-6-2023

Revisie datum: 11-2-2025  
Versie: 1.5.0

**Overige Informatie:** Dit veiligheidsinformatieblad werd opgesteld voor en is van toepassing op dit product alleen. Het is gebaseerd op onze huidige kennis en de informatie die de leverancier over het product kon verschaffen op het ogenblik van opstelling. Het veiligheidsinformatieblad is in overeenstemming met de wet op het opstellen van veiligheidsinformatiebladen overeenkomstig 1907/2006/EC (REACH) en latere wijzigingen.

**Opleidingen advies:** Grondige kennis van dit veiligheidsblad moet worden vooropgesteld.

**Classificatie methode:** Berekening gebaseerd op de gevaren van de bekende componenten. Extreme pH-waarde ( $\leq 2$  of  $\geq 11,5$ ).

## Gevarenaanduidingen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.  
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## VIB is gemaakt door

Bedrijf: Bureau Veritas Solutions Denmark A/S  
Adres: Oldenborggade 25-31  
Postcode: 7000  
Plaats: Fredericia  
Land: DENEMARKEN  
E-mail: solutions-dk@bureauveritas.com  
Telefoon: +45 77 31 10 00  
Homepage: www.bureauveritas.dk

**Land:** NL