

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: 542

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočene uporabe: Klej/lepilo

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj

Družba: Mouldpro ApS
Naslov: Baltorpbakken 10
Poštna številka: 2750
Mesto: Ballerup
Država: DANSKA
E-pošta: sales@mouldpro.com
Tel.: +45 70 20 31 31
Domača stran: www.mouldpro.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

(01) 522 52 83 (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo).

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP-klasifikacija: Skin Irrit. 2;H315
Eye Irrit. 2;H319

Najresnejši škodljivi učinki: Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči.

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

2.2 Elementi etikete

Piktogrami



Opozorilna beseda:

Pozor

Stavki o nevarnosti

H315

Povzroča draženje kože.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki

P264

Po uporabi temeljito umiti.

P280

Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P302+352

PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode.

P305+351+338

PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Dodatne informacije

EUH208

Vsebuje mekinol, 2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol, 1-acetil-2-fenilhidrazin, tert-butyl hydroperoxide. Lahko povzroči alergijski odziv.

2.3 Druge nevarnosti

Izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.

Lastnosti endokrinih motilcev: Ni znano.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2 Zmesi

Snov	CAS št./ št. EC/ Št. registracije REACH	Koncentracija	Opombe	CLP-klasifikacija
2-karboksietil akrilat	24615-84-7 246-359-9	1 - 3 %		Acute Tox. 4;H302 Acute Tox. 4;H312 Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318
metakrilna kislina, monoester s propan-1,2- diolom	27813-02-1 248-666-3	0,99 - 1,98 %		Acute Tox. 4;H302 Aquatic Chronic 3;H412
1-acetil-2-fenilhidrazin	114-83-0	0,1 -< 1 %		Acute Tox. 3;H301 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H335
mekinol	150-76-5 205-769-8 01-2119541813-40	0,1 -< 1 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Eye Irrit. 2;H319
2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol	3077-12-1 221-359-1	0,1 -< 1 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Chronic 3;H412
tert-butyl hydroperoxide	75-91-2 200-915-7	0,68 - 0,936 %		Flam. Liq. 3;H226 Org. Perox. F;H242 Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 3;H311 Skin Corr. 1C;H314 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4;H332 Muta. 2;H341 Aquatic Chronic 2;H411

Prosimo, pogledjte del št. 16 za celotno besedilo fraz H / EUH.

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025
Različica: 2.0.0

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihovanje:	Poskrbite za svež zrak. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.
Zauživanje:	Temeljito splaknite usta in spijte par kozarcev vode v majhnih požirkih. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.
Stik s kožo:	Odstranite okuženo obleko. Kožo umijte z milom in vodo. V primeru neprekinjenega nelagodnega občutka se obrnite na zdravnika.
Stik z očmi:	Nemudoma splaknite z vodo (če se da, s tekočino za pranje oči). Izpirajte najmanj 5 minut. Na široko odprite oko. Odstranite kontaktne leče. Pokličite zdravnika.
Razjede:	Spirajte z vodo, dokler bolečina ne poneha. Obleko, ki se ni prilepila na kožo, odstranite - poskrbite za zdravniško pomoč/prevoz v bolnico. Če mogoče, spirajte dalje do prihoda zdravnika.
Splošen:	Če ste se obrnili na zdravnika, mu pokažite varnostni list ali nalepko.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Draži oči. Povzroča žgoč občutek in solzenje. Draži kožo - lahko povzroči pordečitev. Ta snov vsebuje majhne količine mekinol, 2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol, 1-acetil-2-fenilhidrazin, tert-butyl hydroperoxide. Osebe, za katere se ve, da so alergične, lahko dobijo alergično reakcijo na izdelek.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Zdravi simptome. NI zahtevanega posebnega takojšnjega zdravljenja.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:	Pogasite s prahom, peno ali vodno meglo. Za ohlajevanje zalog, ki ne gorijo, uporabljajte vodo ali vodno meglo.
Neustrezna sredstva za gašenje:	Ne uporabljajte vodnega curka, ker lahko s tem ogenj samo razširite.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pripravek v požaru ali pri visokih temperaturah razpada, pri čemer lahko oddaja vnetljive in strupene pline.

5.3 Nasvet za gasilce

Nosite zaprte dihalne aparate z rokavicami, odpornimi na kemikalije.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebo:	Stojte proti vetru/ohranjajte razdaljo do vira. Ustavite iztekanje, če je možno to storiti brez tveganja. Nosite varnostna očala. Nosite rokavice. Nosite zaščito za dihala.
Za reševalce:	Poleg zgoraj naštetega: Priporočena zaščitna obleka enakovredna z EN 368 tip 3.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovolite, da razlitje pride v kanalizacijo ali površinske vode.

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zagradite in popivajte s peskom ali kako drugo vpojno, nevnetljivo snovjo in prenesite v zabojnike za kasnejšo odstranitev. Manjša razlitja pobrišite s cunjо.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Glejte oddelek 8 za tip zaščitne opreme.

Glej oddelek 13 za navodila v zvezi z odstranjevanjem.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Na razpolago morata biti tekoča voda in izpiralnik za oči. Pred odmorom in obiskom stranišča ter ob koncu delovnega dneva si operite roke.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hraniti varno zunaj dosega otrok in ne skupaj s hrano, krmo, zdravili ipd. Ne izpostavljajte vročini (na primer sončni svetlobi). Hranite v tesno zaprti originalni embalaži. Hranite na suhem, hladnem, dobro prezračevanem mestu. Ne shranjujte skupaj z: Oksidatorji.

7.3 Posebne končne uporabe

Ni.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti izpostavitve

Ime snovi	Časovne obdobje	ppm (delcev na milijon)	mg/m ³	Vlakna / cm ³	Pripombe	Op
mekinol	8 ur		5			

8 ur = 8 ur

Metode merjenja:

Skladnost z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost je mogoče preveriti s poklicnimi higienskimi meritvami.

Pravna osnova:

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu: Uradni list RS, št. 72/21. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Uradni list RS, št. 101/05, 43/11 - ZVZD-1, 38/15, 79/19 in 89/22; 72/21 in 29/24).

PNEC

mekinol, cas-no 150-76-5

Meja izpostavljenosti	Vrednost	Faktor ocenjevanja	Metoda ekstrapolacije	Opomba
PNEC voda (sladka voda)	0,0136 mg/l			
PNEC voda (morska voda)	0,00136 mg/l			
PNEC voda (izpust s prekinitvami (sladka voda))	0,03 mg/l			
PNEC voda (izpust s prekinitvami (morska voda))	0,003 mg/l			
PNEC usedlina (sladka voda)	0,125 mg/kg dw			

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

PNEC prst	0,017 mg/kg dw			
PNEC voda (čistilna naprava)	10 mg/l			
PNEC usedlina (morska voda)	0,0125 mg/kg dw			
2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol, cas-no 3077-12-1				
Meja izpostavljenosti	Vrednost	Faktor ocenjevanja	Metoda ekstrapolacije	Opomba
PNEC voda (sladka voda)	0,0264 mg/l			
PNEC voda (morska voda)	0,00264 mg/l			
PNEC voda (izpust s prekinitvami (sladka voda))	0,26 mg/l			
PNEC voda (izpust s prekinitvami (morska voda))	0,0264 mg/l			
PNEC usedlina (sladka voda)	0,1214 mg/kg dw			
PNEC usedlina (morska voda)	0,0121 mg/kg dw			
PNEC prst	0,0088 mg/kg dw			
PNEC voda (čistilna naprava)	10 mg/l			

DNEL - delavci

mekinol, cas-no 150-76-5

Meja izpostavljenosti	Vrednost	Faktor ocenjevanja	Deskriptor odmerka	Parameter glavnega vpliva	Opomba
Vrednost DNEL akutna/kratkoročna izpostavljenost dihal - sistemski učinki	10 mg/m ³				
Vrednost DNEL dolgoročna izpostavljenost dihal - sistemski učinki	3 mg/m ³				

2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol, cas-no 3077-12-1

Meja izpostavljenosti	Vrednost	Faktor ocenjevanja	Deskriptor odmerka	Parameter glavnega vpliva	Opomba
Vrednost DNEL dolgoročna izpostavljenost kože - sistemski učinki	0,47 mg/kg bw/day				
Vrednost DNEL dolgoročna izpostavljenost dihal - sistemski učinki	3,29 mg/m ³				

DNEL - prebivalstvo

2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol, cas-no 3077-12-1

Meja izpostavljenosti	Vrednost	Faktor ocenjevanja	Deskriptor odmerka	Parameter glavnega vpliva	Opomba
Vrednost DNEL dolgoročna oralna izpostavljenost - sistemski učinki	0,16 mg/kg bw/day				

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

Vrednost DNEL dolgoročna izpostavljenost dihal - sistemski učinki	0,58 mg/m ³				
Vrednost DNEL dolgoročna izpostavljenost kože - sistemski učinki	0,17 mg/kg bw/day				

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:	Uporabljajte spodaj določeno osebno zaščitno opremo. Delajte ob za delovni proces učinkoviti ventilaciji (na primer z odsesavanjem lokalnih izpuhov).
Osebna zaščitna oprema, zaščita oči, obraza:	Nosite varnostna očala. Zaščita oči mora biti v skladu z EN 16321.
Osebna zaščitna oprema, zaščita kože:	Nosite rokavice. Tip materiala in gostota: Nitril kavčuk. >0.4 mm Čas penetracije: > 480 min. Rokavice morajo biti v skladu z EN 374. Primernost in trpežnost rokavice je odvisna od uporabe, npr. pogostosti in trajanja stika, debeline materiala rokavic, funkcionalnosti in kemične odpornosti. Vedno se posvetujte z dobaviteljem rokavic.
Osebna zaščitna oprema, zaščita dihal:	Ni potrebno. Uporabljajte prezračevanje. Če to ni mogoče, uporabite respirator. Vrsta filtra: A B. Zaščita dihal mora biti v skladu z enim izmed naslednjih standardov: EN 136/140/145.
Nadzor izpostavljenosti okolja:	Zagotovite skladnost z lokalnimi predpisi za emisije.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Parameter	Vrednost/enota	
Agregatno stanje	tekoče	
Barva	Temno rjava	
Vonj	Karakteristični	
Topnost	Ni podatkov	

Parameter	Vrednost/enota	Pripombe
Mejne vrednosti vonja	Ni podatkov	
Tališče	Ni podatkov	
Iedišče	Ni podatkov	
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	Ni podatkov	
Vnetljivost	Ni podatkov	
Meje vnetljivosti	Ni podatkov	
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	Ni podatkov	
Plamenišče	> 93 °C	
Temperatura samovžiga	Ni podatkov	
Temperatura razgradnje	Ni podatkov	
pH (raztopina za uporabo)	Ni podatkov	
pH (koncentrat)	Ni podatkov	
Kinematična viskoznost	Ni podatkov	
Viskoznost	1200 - 2750 mPas	(25 °C)
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	Ni podatkov	
Parni tlak	Ni podatkov	
Gostota	Ni podatkov	
relativna gostota	~ 1,06	
Relativna parna gostota	Ni podatkov	
Relativna gostota (nasičen zrak)	Ni podatkov	

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

Lastnosti delcev	Ni podatkov	
------------------	-------------	--

9.2 Drugi podatki

Druge informacije: Ni.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Reagira z: Oksidatorji.

10.2 Kemijska stabilnost

Pripravek je stabilen, če se ga uporablja v skladu z navodili dobavitelja.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Ni znano.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ne izpostavljajte vročini (na primer sončni svetlobi).

10.5 Nezdružljivi materiali

Izogibajte se stiku s sledečim: Oksidatorji.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pripravek v požaru ali pri visokih temperaturah razpada, pri čemer lahko oddaja vnetljive in strupene pline.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost - oralno

metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom, cas-no 27813-02-1

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LD50		> 2000 mg/kg bw		OECD 401	

mekinol, cas-no 150-76-5

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LD50		> 2000 mg/kg bw		OECD 423	

2,2'-(4-metilfenil)imino]bisetanol, cas-no 3077-12-1

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LD50		959 mg/kg bw		OECD 401	

tert-butyl hydroperoxide, cas-no 75-91-2

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LD50		560 mg/kg bw			

Klasifikacija izdelka ni potrebna. Glede na obstoječe podatke kriteriji za razvrščanje niso doseženi. Po zaužitju lahko pride do nelagodnega občutka.

Akutna strupenost - dermalno

metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom, cas-no 27813-02-1

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Zajec	LD50		> 5000 mg/kg bw			

mekinol, cas-no 150-76-5

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LD50		> 2000 mg/kg bw		OECD 423	

2,2'-(4-metilfenil)imino]bisetanol, cas-no 3077-12-1

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LD50		> 2000 mg/kg bw		OECD 402	

tert-butyl hydroperoxide, cas-no 75-91-2

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Zajec	LD50		440 mg/kg bw		OECD 402	

Klasifikacija izdelka ni potrebna. Glede na obstoječe podatke kriteriji za razvrščanje niso doseženi.

Akutna strupenost - vdihavanje

tert-butyl hydroperoxide, cas-no 75-91-2

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LC50		1,58 - 2,16 mg/l		OECD 403	

Klasifikacija izdelka ni potrebna. Glede na obstoječe podatke kriteriji za razvrščanje niso doseženi.

Razjedanje/draženje kože: Draži kožo - lahko povzroči pordečitev.

Hude poškodbe oči/draženje oči: Draži oči. Povzroča žgoč občutek in solzenje.

Preobčutljivost dihal ali kože: Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo. Ta snov vsebuje majhne količine mekinol, 2,2'-(4-metilfenil)imino]bisetanol, 1-acetil-2-fenilhidrazin, tert-butyl hydroperoxide. Osebe, za katere se ve, da so alergične, lahko dobijo alergično reakcijo na izdelek.

Mutagenost za zarodne celice: Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

Rakotvorne lastnosti: Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

Strupenost za razmnoževanje: Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

Enkratna STOT izpostavljenost: Klasifikacija izdelka ni potrebna. Glede na obstoječe podatke kriteriji za razvrščanje niso doseženi.

Večkratna STOT izpostavljenost

metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom, cas-no 27813-02-1

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	LOAEC	90d	350 ppm (delcev na milijon)		OECD 413	
Podgana	NOAEL	90d	300 mg/kg bw		OECD 422	
Podgana		90d	100 ppm (delcev na milijon)		OECD 413	

mekinol, cas-no 150-76-5

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
-----------	------------	----------------------	----------	-----------	------------------	------------------

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

Podgana	LOAEL	90d	300 mg/kg bw		OECD 422	
Podgana	NOAEL	90d	150 mg/kg bw		OECD 422	

2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol, cas-no 3077-12-1

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	90dNOAEL		100 mg/kg bw		OECD 407	

tert-butyl hydroperoxide, cas-no 75-91-2

Organizem	Testni tip	Čas izpostavljenosti	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Podgana	90dLOAEC (inhalation)		0,0667 mg/l		OECD 412	
Podgana	90dNOAEL (ORAL)		21 mg/kg bw		OECD 422	

Klasifikacija izdelka ni potrebna. Glede na obstoječe podatke kriteriji za razvrščanje niso doseženi.

Nevarnost pri vdihavanju: Klasifikacija izdelka ni potrebna. Testni podatki niso na voljo.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev: Ni znano.

Drugi toksikološki učinki: Ni znano.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom, cas-no 27813-02-1

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Raki	Daphnia magna		EC50	> 143 mg/l			
Alge	Raphidocelis subcapitata		72hEC50	> 97,2 mg/l			
Raki	Daphnia magna		21dNOEC	45,2 mg/l			

mekinol, cas-no 150-76-5

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Ribe	Oncorhynchus mykiss		LC50	28,5 mg/l			
Raki	Daphnia magna		EC50	3 mg/l			
Alge	Pseudokirchneriella subcapitata		72hEC50	19 - 54,7 mg/l			
Raki	Daphnia magna		21dLOEC	> 1,45 mg/l			
Raki	Daphnia magna		21dNOEC	0,68 mg/l			

2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol, cas-no 3077-12-1

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Ribe	Cyprinus carpio		LC50	> 100 mg/l			

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

Raki	Daphnia magna		48hEC50	48 mg/l			
Alge	Pseudokirchneriella subcapitata		72hEC50	> 100 mg/l			

tert-butyl hydroperoxide, cas-no 75-91-2

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
Ribe	Pimephales promelas		LC50	29,61 mg/l			
Raki	Daphnia magna		EC50	14,1 mg/l			
Alge	Pseudokirchneriella subcapitata		72hEC50	0,8 - 1,5 mg/l			

Klasifikacija izdelka ni potrebna. Glede na obstoječe podatke kriteriji za razvrščanje niso doseženi.

12.2 Obstojnost in razgradljivost

2-karboksietil akrilat, cas-no 24615-84-7

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
					Biološko ne zlahka razgradljivo.		

metakrilna kislina, monoester s propan-1,2-diolom, cas-no 27813-02-1

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
					Biološko ne zlahka razgradljivo.		

1-acetil-2-fenilhidrazin, cas-no 114-83-0

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
					Biološko ne zlahka razgradljivo.		

mekinol, cas-no 150-76-5

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
					Biološko ne zlahka razgradljivo.		

2,2'-(4-metilfenil)imino]bisetanol, cas-no 3077-12-1

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
					Biološko ne zlahka razgradljivo.		

tert-butyl hydroperoxide, cas-no 75-91-2

Organizem	Vrste	Čas izpostavljenosti	Testni tip	Vrednost	Zaključek	Preskusna metoda	Uporabljeni viri
					Biološko ne zlahka razgradljivo.		

Biološka razgradljivost ni pričakovana.

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025
Različica: 2.0.0

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Testni podatki niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh

Testni podatki niso na voljo. Mobilnost v zemlji ni pričakovana.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje snovi PBT ali vPvB.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni znano.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Ni znano.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Pazite, da se ne izpušča v kanalizacijo ali površinske vode.

Če postane dobavljen izdelek odpadke, takšen odpadke izpolnjuje kriterije ki ga uvrščajo med nevarne odpadke (Dir. 2008/98/EU). Izlito tekočino in odpadke shranite v zaprte, nepropustne posode in jih odstranite na lokalnem zbirališču nevarnih odpadkov.

Neočiščena embalaža mora biti odstranjena preko lokalne sheme odstranjevanja odpadkov.

EWC koda: odvisna od vrste posla in uporabe, na primer 08 04 09* odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

Absorbent/krpa kontaminiran/-a z izdelkom: EWC koda: 15 02 02* Absorbenti, filtrirna sredstva (vključno z oljnimi filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki so onesnaženi z nevarnimi snovmi

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN in številka ID: Ni uporabno

14.4 Skupina embalaže: Ni uporabno

14.2 Pravilno odpremno ime ZN: Ni uporabno

14.5 Nevarnosti za okolje: Ni uporabno

14.3 Razredi nevarnosti prevoza: Ni uporabno

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Ni.

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporabno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Posebna določila:

Pokriva:

Ni znano.

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

15.2 Ocena kemijske varnosti

Številka registracije REACH	Ime snovi
01-2119541813-40	mekinol

ODDELEK 16: Drugi podatki

Zgodovine različic in navedbo sprememb

Različica	Sprememba	Odgovoren	Spremembe
2.0.0	25. 06. 2025	DOL	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16

Okrajšave:

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
STOT: Specific Target Organ Toxicity
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
UFI: Unique formula identifier.

Druge informacije:

Ta varnostni list je bil pripravljen in velja samo za ta izdelek. Temelji na naših trenutnih spoznanjih in informacijah, ki jih je dobavitelj lahko podal o izdelku v času priprave. Varnostni list je v skladu z veljavno zakonodajo glede priprave varnostnih listov, skladno z Uredbo 1907/2006/ES (REACH) s spremembami.

Nasvete o usposabljanju:

Predpogoj je podrobno poznavanje tega varnostnega podatkovnega lista.

Metoda razvrščanja:

Izračun na osnovi nevarnosti znanih sestavin Podatki o testih.

Stavki o nevarnosti

H226	Vnetljiva tekočina in hlapi.
H242	Segrevanje lahko povzroči požar.
H301	Strupeno pri zaužitju.
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H311	Strupeno v stiku s kožo.
H312	Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H332	Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H341	Sum povzročitve genetskih okvar.
H411	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Dodatne informacije o nevarnosti

EUH208	Vsebuje mekinol, 2,2'-[(4-metilfenil)imino]bisetanol, 1-acetil-2-fenilhidrazin, tert-butyl hydroperoxide. Lahko povzroči alergijski odziv.
--------	--

Pripravil/-a

Družba:	Bureau Veritas Solutions Denmark A/S
Naslov:	Oldenborggade 25-31
Poštna številka:	7000

Varnostni list

542

Zamenja: 11. 02. 2025

Sprememba: 25. 06. 2025

Različica: 2.0.0

Mesto: Fredericia
Država: DANSKA
E-pošta: solutions-dk@bureauveritas.com
Tel.: +45 77 31 10 00
Domača stran: www.bureauveritas.dk

Država: SI